



Ezek a hidraulikus kábelvágók tulajdonságaikban, műszaki adataikban azonosak az alábbi eltérésekkel:

1. Az FCG25 egyszeres, az FCG26 kétszeres hidraulikus működésű, azaz utóbbi a munkadarabot kis nyomással, több olaj szállításával gyorsan megközelíti, annak elérésekor a teljes nyomásra kapcsol és a munkadarabot elvágja.
2. A vágás befejezésekor – ha a mozgó kés önmagától nem jönne vissza, – a képeken láthatóan az FCG25-nél a munkahengeren lévő kis kar megnyomásával, az FCG26-nál a csukott mozgókarban lévő billentyű meghúzásával engedhetjük vissza a mozgó kést.



Műszaki adatok:

Préserő: 55 kN (5,5 tonna),

Névleges nyomás: 700 bar.

Szájnyílás: Ø25 mm.

A fej elforgatható 180°-ban.

Méretek: 390/430×60×140 mm.

Tömeg: 2,9 kg.

Vágási képesség:

Velejáró tartozék: Műanyag hordládá.



Vágandó munkadarab	Megjegyzés	Anyagfajta	Max méret
Szigetelt vezeték, hajlékony szerkezetű		vörösréz	240 mm ²
Ektromos vezeték	csupasz	vörösréz	300 mm ²
	félkemény sodrat	alumínium	Ø20-22 mm
Hengeres rúd, sodrony		lágú vörösréz	Ø20-22 mm
		kemény vörösréz	Ø15-18 mm
		lágú alumínium	Ø20-25 mm
		lágú acél	Ø12-14 mm
	középkemény	acélsodrony	Ø10 mm

A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE, HOGY A GÉP HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT A KEZELŐ AZ EZEN LEÍRÁSBAN FOGLALTAKAT MEGISMERJE, MEGÉRTSE ÉS BETARTSA!

A kezelési utasítás helye: Eredeti a főnöknél, másolat a kezelőnél, a gép közelében.

FONTOS BALESET-MEGELŐZÉSI TUDNIVALÓK: (figyelmesen olvassuk el és tartjuk be!)

- **A munkakörnyezet** legyen rendezett, stabil, száraz és kellően megvilágított! A rendetlenség, az alkalmatlan, ideiglenes munkakörülmények gyakran forrásai a baleseteknek.
- **Győződjünk meg arról, hogy a vágandó kábel feszültségmentes! Feszültség alatt álló, „élő” kábel vágása tilos és életveszélyes!**
- Ne nyúljunk az **eszköz munkaterébe!**
- **Ne terheljük túl** a készüléket. Ne használjuk másra, mint amire ezen utasítás szerint való.

HASZNÁLAT:

1. A napi munkakezdekor ellenőrizzük a vágófejet és a tápegységet, nem látunk-e sérülést, olajszivárgást vagy más rendellenességet. Ha igen, ne kezdjük a készüléket használni, gondoskodjunk a szakszerű javításról.
2. A nyomás megszüntetése után a vágóél rugóerő hatására visszahúzódik és a fej „kinyitása” után a kábeltől a fejet le tudjuk venni.

KARBANTARTÁS: A készülék a **tisztán tartáson** kívül semmilyen karbantartást nem igényel.

JAVÍTÁS:

Ha a készülék működésében bármilyen rendellenesség tapasztalható, (gyenge préserő, olajszivárgás, elakadás stb.) a HIDRA-MIX Kft. szervize készséggel áll rendelkezésre a **12 hónapos garanciaidő** letelte után is.. A garanciaidő alatt a javításért munkadíjat nem számítunk fel, de a törő-kopó alkatrészek és tömítések cseréje esetén az anyagárat meg kell téríteni.

Gy. szám: Év:

Az átadás napja: . .

**Garanciális és fizető javítás, tanácsadás,
tartozékok megrendelése:**

HIDRA-MIX Kft.

Budapest, 1106 Jászberényi út 34.

Telefon: **261-92-95, 261-22-17**

E-mail: iroda@hidramix.eu

Internet: www.hidramix.eu